



sphere · Przyłbice z ochroną dróg oddechowych

e684 PAPR

przyłbica spawalnicza samościemniająca z nawiewem

e684 w wersji z nawiewem: klasa optyczna 1/1/1/1, ShadeTronic® 5–13 i ochrona dróg oddechowych z e3000X lub suppliedair.

- Kanał powietrzny i uszczelnienie twarzy — do e3000X lub suppliedair
- Klasa optyczna 1/1/1/1 według EN 379
- ShadeTronic®: automatycznie 5–13, ręcznie 5–9 i 9–13
- 3 czujniki, suwak kąta detekcji, FadeTronic i tryb szlifowania
- Waga 700 g, skorupa srebrna lub czarna

Dane techniczne

Klasyfikacja wg EN 379	1/1/1/1: klasa optyczna 1, rozproszenie światła 1, jednorodność 1, zależność od kąta widzenia 1
Kolor pokręteł	szary
Kolor przyłbicy	srebrny / czarny
Zasilanie	Ogniwa słoneczne, 2 wymienne baterie pastylkowe 3 V (CR2032)
Stopień zaciemnienia w stanie jasnym	4,0
Zakres zaciemnienia (automatyczny)	5–13
Zakres zaciemnienia (ręczny)	9–13, 5–9
Regulacja czułości	Płynna, z zakresem czułości „Super High”
Czujniki	3 czujniki
Masa	700 g

W zestawie

- Hełm spawalniczy
- Instrukcja obsługi
- Torba do przechowywania
- Kabel ładujący micro USB
- Szkło ochronne
- Karta gwarancyjna

Technologie

FadeTronic

Multi-Sensor-Detection

ShadeTronic®

Warianty i numery artykułów

Nr art.	Nazwa	EAN
4441.600	e684 PAPR — przyłbica spawalnicza z nawiewem, srebrna	7640127614983
4441.601	e684 PAPR — przyłbica spawalnicza z nawiewem, czarna	7640127616048

SPIDWELD sp. z o.o. · ul. Równinna 24/2, 87-100 Toruń
+48 530 009 555 · bok@spidweld.pl · centrumspawalnicze.pl

Opis, zdjęcia, dokumenty i zakup online:
optrel.pl/produkty/e684-papr/

Dane techniczne według materiałów producenta optrel AG. Zdjęcia poglądowe. Stan na: 20 października 2026. optrel® — znak towarowy optrel AG.