

helix · Przyłbice spawalnicze

helix 2.5

przyłbica spawalnicza samościemniająca z hełmem przemysłowym

Przyłbica Slide Up z polem widzenia Panorama-XXL, ShadeTronic® 5–12 i 5 czujnikami — z przemysłowym hełmem ochronnym lub bez.

- Slide Up: tryb clear z widocznością 180° i tryb pano do spawania
- Pole widzenia Panorama-XXL — 6,3 razy większe niż filtr 100 × 50 mm
- ShadeTronic® 5–12, tryb ręczny 7–12, stan jasny 2,5
- 5 czujników i płynna regulacja czułości z zakresem „Super High”
- Klasyfikacja optyczna EN 379: 1/1/1/2
- Wariant z odłączanym hełmem przemysłowym EN 397 lub bez hełmu

Dane techniczne

Klasyfikacja wg EN 379	1/1/1/2: klasa optyczna 1, rozproszenie światła 1, jednorodność 1, zależność od kąta widzenia 2
Kolor pokręteł	czarny
Kolor przyłbicy	czarny
Zasilanie	Akumulator litowo-polimerowy 280 mAh z systemem zarządzania baterią (ładowanie przez Micro USB; żywotność 300–500 cykli ładowania)
Zakres zaciemnienia (automatyczny)	5–13
Zakres zaciemnienia (ręczny)	7–12, 8–13 (podwyższony zakres z szybką ochroną wewnętrzną true colour +1,0)
Regulacja czułości	Płynna, z zakresem czułości „Super High”
Czujniki	5 czujników
Masa	618 g
Stopień zaciemnienia w stanie jasnym	2,5

W zestawie

- Hełm spawalniczy
- optrel IsoFit® Headgear
- Instrukcja obsługi
- Torba do przechowywania
- Kabel ładujący micro USB
- Szkło ochronne
- Karta gwarancyjna

Technologie

FadeTronic **Multi-Sensor-Detection**

Pole widzenia Panorama-XXL

Position Locker **ShadeTronic®**

Warianty i numery artykułów

Nr art.	Nazwa	EAN
1050.000	helix 2.5 — przyłbica spawalnicza samościemniająca z przemysłowym hełmem ochronnym, czarna	7640429871152
1050.010	helix 2.5 — przyłbica spawalnicza samościemniająca bez hełmu ochronnego, czarna	7640429872432