

helix · Przyłbice z ochroną dróg oddechowych

helix pure air clt

przyłbica spawalnicza z nawiewem (PAPR) i hełmem przemysłowym

Przyłbica Slide Up z nawiewem do e3000/X lub suppliedair i filtrem crystal lens technology: stan jasny 2,0 i ShadeTronic® 4–12.

- Przyłączy powietrza do jednostki e3000/X lub systemu suppliedair
- Crystal lens technology: stan jasny 2,0 i widzenie w naturalnych barwach
- ShadeTronic® 4–12 (do 13 z szybką wewnętrzną +1,0), ręcznie 7–12
- Slide Up: tryb clear z widocznością 180° i tryb pano do spawania
- Pole widzenia Panorama-XXL — 6,3 razy większe niż filtr 100 × 50 mm
- Masa: 1158 g z hełmem przemysłowym EN 397, 850 g bez hełmu

Dane techniczne

Klasyfikacja wg EN 379	1/1/1/2: klasa optyczna 1, rozproszenie światła 1, jednorodność 1, zależność od kąta widzenia 2
Kolor pokręteł	czarny
Kolor przyłbicy	czarny
Przemysłowy hełm ochronny	Tak
Zasilanie	Akumulator litowo-polimerowy 280 mAh z systemem zarządzania baterią (ładowanie przez Micro USB; żywotność 300–500 cykli ładowania)
Stopień zaciemnienia w stanie jasnym	2,0
Zakres zaciemnienia (automatyczny)	4–13
Zakres zaciemnienia (ręczny)	8–13 (podwyższony poziom ochrony przy zastosowaniu „wewnętrznej soczewki ochronnej true-color +1,0”) / 7–12, 8–13 (podwyższony zakres z szybką ochronną wewnętrzną true colour +1,0)
Regulacja czułości	Płynna, z zakresem czułości „Super High”
Czujniki	5 czujników
Masa	1158 g (z hełmem ochronnym) / 850 g / 30 uncji (bez hełmu ochronnego)

W zestawie

- Hełm spawalniczy
- IsoFit® Headgear
- Instrukcja obsługi
- Torba do przechowywania
- Kabel ładujący micro USB
- Szkło ochronne
- Karta gwarancyjna

Technologie

crystal lens technology (CLT) FadeTronic

Multi-Sensor-Detection

Pole widzenia Panorama-XXL

Position Locker

ShadeTronic®

Warianty i numery artykułów

Nr art.	Nazwa	EAN
4441.960	helix pure air clt — przyłbica spawalnicza z nawiewem i przemysłowym hełmem ochronnym, czarna	7640429872722
4441.965	helix pure air clt — przyłbica spawalnicza z nawiewem, bez hełmu ochronnego, czarna	7640429873101

