

Y series · Przyłbice spawalnicze

neo p550

przyłbica spawalnicza samościemniająca

Lekka przyłbica samościemniająca z serii Y: zaciemnienie 9–13, wymienne panele boczne, tryb szlifowania i cięcie plazmowe.

- Waga 495 g (520 g z panelami bocznymi)
- Zaciemnienie 9–13, stan jasny 4, naturalne barwy
- Klasa optyczna 1/1/1/2 według EN 379
- 3 czujniki, czułość z zakresem „Super High”, FadeTronic
- Tryb szlifowania; nadaje się do cięcia plazmowego
- Skórpa czarna lub czarno-zielona, wymienne panele boczne

Dane techniczne

Klasyfikacja wg EN 379	1/1/1/2: klasa optyczna 1, rozproszenie światła 1, jednorodność 1, zależność od kąta widzenia 2
Kolor pokręteł	czarny
Kolor przyłbicy	czarny / zielony
Zasilanie	Ogniwa słoneczne, 2 wymienne baterie pastylkowe 3 V (CR2032)
Stopień zaciemnienia w stanie jasnym	4,0
Zakres zaciemnienia (ręczny)	9–13
Regulacja czułości	Płynna, z zakresem czułości „Super High”
Czujniki	3 czujniki
Masa (bez paneli bocznych)	495 g
Masa (z panelami bocznymi)	520 g

W zestawie

- Hełm ochronny spawacza
- Instrukcja obsługi

Technologie

FadeTronic

Multi-Sensor-Detection

Warianty i numery artykułów

Nr art.	Nazwa	EAN
1007.000	neo p550 — przyłbica spawalnicza samościemniająca, czarna	7640429870414
1007.004	neo p550 — przyłbica spawalnicza samościemniająca, czarna, z uniwersalnym adapterem do hełmu ochronnego	7640127618929
1007.011	neo p550 — przyłbica spawalnicza samościemniająca, czarno-zielona	7640127616369

SPIDWELD sp. z o.o. · ul. Równinna 24/2, 87-100 Toruń
+48 530 009 555 · bok@spidweld.pl · centrumspawalnicze.pl

Opis, zdjęcia, dokumenty i zakup online:
optrel.pl/produkty/neo-p550/

Dane techniczne według materiałów producenta optrel AG. Zdjęcia poglądowe. Stan na: 20 października 2026. optrel® — znak towarowy optrel AG.