

panoramaxx · Przyłbice z ochroną dróg oddechowych

panoramaxx pure air 2.5

przyłbica spawalnicza samościemniająca z nawiewem (PAPR)

Przyłbica z nawiewem do e3000/X lub suppliedair, z polem widzenia Panorama-XXL, ShadeTronic® 5–12 i trybem szlifowania.

- Przyłączy powietrza do jednostki e3000/X lub systemu suppliedair
- Pole widzenia Panorama-XXL — 6,3 razy większe niż filtr 100 × 50 mm
- ShadeTronic® 5–12, tryb ręczny 7–12, stan jasny 2,5
- Masa 745 g, ochrona przed cząstkami o prędkości do 120 m/s
- Opatentowane wycięcie na nos — okienko filtra nie paruje
- Tryb szlifowania przełączany z zewnątrz przyłbicy

Dane techniczne

Klasyfikacja wg EN 379	1/1/1/2: klasa optyczna 1, rozproszenie światła 1, jednorodność 1, zależność od kąta widzenia 2
Kolor pokręteł	zielony
Kolor przyłbicy	czarny
Zasilanie	Akumulator litowo-polimerowy 280 mAh z systemem zarządzania baterią (ładowanie przez Micro USB; żywotność 300–500 cykli ładowania)
Stopień zaciemnienia w stanie jasnym	2,5
Zakres zaciemnienia (automatyczny)	5–12
Zakres zaciemnienia (ręczny)	7–12
Regulacja czułości	Płynna, z zakresem czułości „Super High”
Czujniki	5 czujników
Masa	745 g

Warianty i numery artykułów

Nr art.	Nazwa	EAN
4441.660	panoramaxx pure air 2.5 — przyłbica spawalnicza z nawiewem, czarna	7640127616475

SPIDWELD sp. z o.o. · ul. Równinna 24/2, 87-100 Toruń
+48 530 009 555 · bok@spidweld.pl · centrumspawalnicze.pl

Opis, zdjęcia, dokumenty i zakup online:
optrel.pl/produkty/panoramaxx-pure-air-2-5/

Dane techniczne według materiałów producenta optrel AG. Zdjęcia poglądowe. Stan na: 20 października 2026. optrel® — znak towarowy optrel AG.