

roboview · Przyłbice spawalnicze

roboview

samościemniające okno do zrobotyzowanych cel spawalniczych

Aktywne okno obserwacyjne 28 × 24 cm do cel zrobotyzowanych: ściemnianiem steruje robot lub PLC, a stopień zaciemnienia ustawisz w zakresie 3–12.

- Pole widzenia 28 × 24 cm — widok na obszar spawania i spoinę
- Stan jasny 3, zaciemnienie regulowane płynnie w zakresie 3–12
- Sterowanie przez robota lub PLC, bez czujników optycznych
- Ochrona UV/IR w całym zakresie stopni zaciemnienia
- Rama ze szczotkowanej stali nierdzewnej; łatwy montaż w istniejącej celi

Dane techniczne

Stopień zaciemnienia w stanie jasnym	3,0
Zakres zaciemnienia (ręczny)	3–12
Wielkość pola widzenia	28 x 24 cm
Masa	ok. 2800 g
Materiał ramy	stal nierdzewna

W zestawie

- Okienko wziernikowe włącznie z szybami ochronnymi
- Materiały montażowe
- Instrukcja obsługi

Warianty i numery artykułów

Nr art.	Nazwa	EAN
5050.000	roboview — aktywne okno obserwacyjne do zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych (3/3–12)	7640429872654

SPIDWELD sp. z o.o. · ul. Równinna 24/2, 87-100 Toruń
+48 530 009 555 · bok@spidweld.pl · centrumspawalnicze.pl

Opis, zdjęcia, dokumenty i zakup online:
optrel.pl/produkty/roboview/

Dane techniczne według materiałów producenta optrel AG. Zdjęcia poglądowe. Stan na: 20 października 2026. optrel® — znak towarowy optrel AG.