

sphereX · Przyłbice z ochroną dróg oddechowych

sphereX pure air 2.5

przyłbica spawalnicza samościemniająca z nawiewem

sphereX 2.5 z nawiewem: pole widzenia większe o ponad 30%, stan jasny 2,5, ShadeTronic® 5–12; do e3000X lub suppliedair.

- Kanał powietrzny i uszczelnienie twarzy — do e3000X lub suppliedair
- Pole widzenia większe o ponad 30%, stan jasny 2,5
- ShadeTronic®: automatycznie 5–12, ręcznie 4–8 i 8–12
- 5 czujników, płynna regulacja czułości z zakresem „Super High”
- Nagłowie IsoFit® X i Position Locker (2 pozycje)
- Waga 850 g (bez hełmu ochronnego), FadeTronic, tryb szlifowania

Dane techniczne

Kolor pokręteł	czarny
Kolor przyłbicy	czarny
Zasilanie	Ogniwa słoneczne, 2 wymienne baterie pastylkowe 3 V (CR2032)
Stopień zaciemnienia w stanie jasnym	2,5
Zakres zaciemnienia (automatyczny)	5–12
Zakres zaciemnienia (ręczny)	8–12, 4–8
Regulacja czułości	Płynna, z zakresem czułości „Super High”
Czujniki	5 czujników
Masa	850 g (bez hełmu ochronnego)
Zależność od kąta widzenia	V2

W zestawie

- Przyłbica spawalnicza
- Instrukcja obsługi
- Torba do przechowywania
- Karta gwarancyjna

Technologie

FadeTronic

Multi-Sensor-Detection

Position Locker

ShadeTronic®

Warianty i numery artykułów

Nr art.	Nazwa	EAN
4441.805	sphereX pure air 2.5 — przyłbica spawalnicza z nawiewem, czarna	7640429874665

SPIDWELD sp. z o.o. · ul. Równinna 24/2, 87-100 Toruń
+48 530 009 555 · bok@spidweld.pl · centrumspawalnicze.pl

Opis, zdjęcia, dokumenty i zakup online:
optrel.pl/produkty/spherex-pure-air-2-5/

Dane techniczne według materiałów producenta optrel AG. Zdjęcia poglądowe. Stan na: 20 października 2026. optrel® — znak towarowy optrel AG.